

# YESO GUADACOVA ROJO



El yeso Guadacova Rojo es recomendado para utilizarse en cualquier tipo de obra, en la colocación de recubrimientos para superficies como muros de block, ladrillo, tabicón concreto o cualquier otro tipo de material que no transmita humedad, además es compatible y sirve como base para recibir cualquier tipo y forma de acabado como pinturas, texturas, madera y tapices etc. Se recomienda ampliamente para elementos interiores como:

- Losas macizas y aligeradas.
- Recubrir columnas.
- Recubrir traveses.
- Muros de ladrillo block, tabicón y concreto.
- Cualquier tipo de emplaste.

## Ventajas:

El Yeso Guadacova Rojo es un producto de excelente calidad, mayor adherencia, buena trabajabilidad, óptimo rendimiento, excelente acabado pulido, lo cual facilita su colocación, ofrece también termicidad y seguridad de uso ya que no es combustible, ni tóxico además de ser incoloro.



## Recomendaciones de almacenamiento:

- Almacenar los sacos en lugares secos y cubiertos evitando tiempos prolongados de almacenamiento.
- Colocar los sacos preferentemente en tarimas o sobre superficies planas y libre de protuberancias.
- Evitar clavos o plataformas tarimas con tablas quebradas.
- Utilizar primero los sacos que han permanecido más tiempo.
- Formar estibas ordenadas dejando 5 cm. entre cada estiba.

## Recomendaciones de uso

Utilizar un recipiente o batea limpias y libre de residuos, agregue agua limpia a una temperatura ambiente.

Utilice agua según la cantidad que va a emplear de yeso; la relación de agua yeso recomendada es de 100-100 equivalente a 40-40 Lts. de agua por saco de 40 kg.

Una vez hecha la mezcla del yeso con el agua se homogeniza, agitándola.

Nunca debe agregarse mas agua o polvo de yeso a la mezcla una vez que se ha preparado.

Por que al agregar agua debilita la dureza del material.

Si se agrega mas polvo de yeso este no se hidratará ni homogenizará con la mezcla. Hidratándose con el tiempo, con la humedad del muro y del medio ambiente y puede causar erupciones o desprendimientos.

Antes de aplicar el yeso Guadacova Rojo verifique que la superficie que va a recubrir este libre de impurezas, aceites o grasas así como libre de trasminación de agua o sales solubles (salitre).

Humedezca la superficie antes de aplicar el yeso Guadacova Rojo.

Al utilizar reglas o espátulas para el plomeo y nivelar el acabado del muro estas deberán estar completamente limpias y libres de polvo o algún otro material adherido con anterioridad.

Haciéndose el uso adecuado del producto este obtiene una calidad y dureza en sus trabajos.



<b>Resistencia a la compresión</b>	96 Kg. /cm <sup>2</sup> .
<b>Fraguado vicat</b>	20/60 min.
<b>Fraguado</b>	180 a 240 min.
<b>Aspecto</b>	Gris / Blanco.
<b>pureza</b>	90 % CaSO <sub>4</sub> 2H <sub>2</sub> O
<b>Granulometría</b>	90% malla # 90.
<b>% de humedad</b>	0.20-0.35
<b>PH</b>	6.5-7.5
<b>Presentación del saco</b>	40kg

**YESERA COLIMA S.A. DE C.V**  
Km 18, Carretera Colima-  
Manzanillo Ixtlahuacan, Colima.  
Cel:(312)3171827 / (312)1322410  
yeseracolima@prodigy.net.mx

**PLANTA GUADALAJARA:**  
Callejón del cantor #7  
Tlaquepaque, Jalisco  
Tel:(33)36940757-(33)36940357  
Cel:(33)36624146