

YESO SUPERIOR

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

EL YESO SUPERIOR DE YESERA COLIMA REDEFINE LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. COMPUESTO POR SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE PRIMERA CALIDAD, EXTRAÍDO DIRECTAMENTE DE NUESTRAS MINAS, ESTE YESO ES EL RESULTADO DE UN METICULOSO PROCESO DE PRODUCCIÓN QUE GARANTIZA UN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES.

USOS Y APLICACIONES

DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA RESPONDER A LAS EXIGENTES NECESIDADES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA, EL YESO SUPERIOR ES IDEAL PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES. DESDE EL REVESTIMIENTO DE PAREDES INTERNAS HASTA LA CREACIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS COMO MOLDURAS Y ROSETONES, ESTE YESO OFRECE UNA COMBINACIÓN INIGUALABLE DE RESISTENCIA, DURABILIDAD Y ESTÉTICA.

CON UNA FORMULACIÓN QUE PERMITE UN TIEMPO DE TRABAJO ÓPTIMO, EL YESO SUPERIOR FACILITA APLICACIONES SUAVES Y ACABADOS PERFECTAMENTE LISOS, CONVIRTIÉNDOLO EN LA ELECCIÓN PREFERIDA DE LOS EXPERTOS PARA PROYECTOS QUE REQUIEREN UN TOQUE DE ELEGANCIA Y PRECISIÓN.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TIEMPO DE FRAGUADO: ÓPTIMO, AJUSTADO ENTRE 15 Y 20 MINUTOS PARA UN BALANCE PERFECTO ENTRE TIEMPO DE TRABAJO Y EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN.
- CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y PERMEABILIDAD AL VAPOR: IDEAL PARA MANTENER CONFORT TÉRMICO Y TRANSPIRABILIDAD EN INTERIORES.
- RENDIMIENTO: EXCELENTE, CON UNA COBERTURA ESTIMADA DE 6 A 8 M² POR BULTO DE 40 KG, EN APLICACIONES DE 3 MM DE ESPESOR.

INSTRUCCIONES DE USO

PARA ASEGURAR LOS MEJORES RESULTADOS CON YESO SUPERIOR, RECOMENDAMOS SEGUIR UN PROCESO CUIDADOSO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN.

- UTILIZAR UN RECIPIENTE O BATEA LIMPIAS Y LIBRE DE RESIDUOS, AGREGUE AGUA LIMPIA A UNA TEMPERATURA AMBIENTE.
- HUMEDezca LA SUPERFICIE ANTES DE APLICAR.



YESO SUPERIOR

- UTILICE AGUA SEGÚN LA CANTIDAD QUE VA A EMPLEAR DE YESO; LA RELACIÓN AGUA YESO RECOMENDADA ES DE 90:100, EQUIVALENTE A 36 A 40 LITROS DE AGUA POR CADA SACO DE 40 KG. VIERTA DE MANERA ESPOLVOREADA EN EL RECIPIENTE LA CANTIDAD DE YESO REQUERIDA DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE AGUA AGREGADA.
- NO UTILIZAR MÁS AGUA DEL RECOMENDADO YA QUE SE OBTIENE UN ACABADO MÁS BLANDO, POROSO INDESEABLE Y ÁSPERO. POR ESTE MOTIVO ES DE SUMA IMPORTANCIA COLOCAR LA CANTIDAD DE AGUA Y YESO RECOMENDADA.
- DESPUÉS DE AGREGAR EL AGUA AL YESO SUPERIOR, ESPERE SIN BATIR LA MEZCLA HASTA QUE EL POLVO ESTE TOTALMENTE HUMECTADO.
- ANTES DE APLICAR EL YESO VERIFIQUE QUE LA SUPERFICIE QUE SE VA A RECUBRIR ESTÉ LIBRE DE IMPUREZAS ACEITES O GRASAS, ASÍ COMO LIBRE DE FILTRACIONES DE AGUA O SALES SOLUBLES (SALITRE).
- AL UTILIZAR REGLAS O ESPÁTULAS PARA EL PLOMEO Y NIVELAR EL ACABADO DEL MURO ESTAS DEBERÁN ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIAS.
- EN EL CASO DE APLICAR YESO SUPERIOR A LAS LOSAS O TECHOS SE RECOMIENDA IMPERMEABILIZAR.

SECADO RÁPIDO

EN YESERA COLIMA ENTENDEMOS QUE CADA PROYECTO TIENE NECESIDADES ESPECÍFICAS. POR ELLO, OFRECEMOS BAJO PEDIDO UNA FORMULACIÓN ESPECIAL DE YESO SUPERIOR DE SECADO RÁPIDO ENTRE 8 Y 12 MINUTOS, IDEAL PARA LA CREACIÓN DE FIGURAS ARTESANALES Y OTROS PROYECTOS QUE REQUIERAN TIEMPOS DE FRAGUADO REDUCIDOS. ESTA VARIANTE PROPORCIONA LAS MISMAS CUALIDADES ESTÉTICAS Y DE RESISTENCIA DE NUESTRO YESO ESTÁNDAR, PERO ESTÁ DISEÑADA PARA ENDURECERSE MÁS RÁPIDAMENTE, FACILITANDO EL MANEJO Y LA FINALIZACIÓN EN TIEMPOS CRÍTICOS.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN SECADO RÁPIDO EN MOLDES

- PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: UTILICE AGUA FRÍA PARA RALENTIZAR EL PROCESO DE SECADO INICIAL Y PERMITIR UNA MANIPULACIÓN ADECUADA. MEZCLE EL YESO SUPERIOR DE SECADO RÁPIDO CON AGUA EN UNA PROPORCIÓN DE 1:1 HASTA CONSEGUIR UNA CONSISTENCIA SUAVE Y HOMOGÉNEA.
- MOLDEADO: VIERTA LA MEZCLA RÁPIDAMENTE EN EL MOLDE PREVIAMENTE PREPARADO, LIMPIADO Y ASEGURADO. PARA EVITAR BURBUJAS DE AIRE, AGITE Y GOLPEE SUAVEMENTE LOS LADOS DEL MOLDE PARA ASENTAR EL YESO.
- SECADO: DEJE QUE EL YESO SE ASIENTE Y COMIENZE A ENDURECERSE. ESTE PROCESO PUEDE TOMAR DE 20 A 30 MINUTOS, DEPENDIENDO DE LA TEMPERATURA AMBIENTE Y LA HUMEDAD.
- DESMOLDEO: UNA VEZ QUE EL YESO HA ALCANZADO UN ESTADO SÓLIDO FIRME, RETIRE CUIDADOSAMENTE LA FIGURA DEL MOLDE.
- DEJE SECAR LA FIGURA BAJO EL SOL POR 1 HORA.
- ACABADO: LIJE CUALQUIER IMPERFECCIÓN Y PINTE O DECORE LA FIGURA SEGÚN SU DISEÑO.

ESTE PROCESO GARANTIZA LA CREACIÓN DE FIGURAS ARTESANALES DE ALTA CALIDAD CON UN ACABADO DETALLADO Y DURADERO, IDEAL PARA ARTISTAS Y ARTESANOS QUE BUSCAN EXCELENCIA Y EFICIENCIA EN SU TRABAJO.



YESO SUPERIOR

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

YESERA COLIMA SE COMPROMETE CON LA SEGURIDAD DE TODOS LOS USUARIOS DE SUS PRODUCTOS. RECOMENDAMOS EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO (GUANTES DE LÁTEX, CAMISA DE MANGA LARGA, CUBREBOCAS Y LENTES DE SEGURIDAD Y FAJA) DURANTE LA MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN DEL YESO SUPERIOR PARA EVITAR IRRITACIONES O MOLESTIAS.

CALIDAD GARANTIZADA

EN YESERA COLIMA, CADA LOTE DE YESO SUPERIOR ES SOMETIDO A RIGUROSOS CONTROLES DE CALIDAD PARA ASEGURAR QUE SOLO LOS MEJORES PRODUCTOS LLEGUEN A SUS MANOS. NUESTRO COMPROMISO ES PROPORCIONAR MATERIALES QUE NO SOLO CUMPLAN, SINO QUE SUPEREN LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES.

CONTACTO Y ASESORÍA TÉCNICA

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE YESO SUPERIOR Y OTROS PRODUCTOS DE YESERA COLIMA, ASÍ COMO PARA ASESORÍA TÉCNICA PERSONALIZADA, INVITAMOS A NUESTROS CLIENTES A CONTACTARNOS A TRAVÉS DE NUESTROS CANALES OFICIALES. EN YESERA COLIMA, ESTAMOS SIEMPRE A SU SERVICIO PARA ASEGURAR EL ÉXITO DE SUS PROYECTOS.

YESERA COLIMA PROPORCIONA EL YESO SUPERIOR BAJO LA PREMISA DE QUE SE UTILIZARÁ DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ESPECIFICADAS Y LAS PRÁCTICAS ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. LA COMPAÑÍA SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, PÉRDIDAS O LESIONES RESULTANTES DEL USO INDEBIDO, LA APLICACIÓN INCORRECTA O EL ALMACENAMIENTO INAPROPIADO DEL PRODUCTO.

